

ФОП "Білов Сергій Олегович"

тел. (063) 10-71-629

sergeybilov1959@gmail.com

14033, м. Чернігів, пр. Миру, 157-Б, 59

IBAN UA673510050000026007237859800 в АТ"УКРСИББАНК", м. Київ

ЄДРПОУ 2190320639

№ 04/01 від 29.01.2024 р.

Комерційна пропозиція

Направляємо Вам цінову пропозицію на товар

Стерилізатор паровий ГК-100 з автоматичним управлінням,

катал. № 550.00.00.000.0, ТУ У 33.1-14307699-047:2008.

Відповідає вимогам ДСТУ EN285:2015

Виробник: Підприємство ДАХК «АРТЕМ» м. Київ.

Стерилізатор ГК-100 призначений для стерилізації водяним насиченим паром під надлишковим тиском виробів медичного призначення з металів, скла, гуми, виробів з текстильних матеріалів, лігатурного шовного матеріалу та іншого, вплив пари на які не викликає зміни їх функціональних властивостей.

Основні технічні характеристики

Об'єм стерилізаційної камери	100 л.
Напруга живлення	3x380В, 50 Гц.

- Мікропроцесорне керування всіма процесами;
 - Кольоровий дисплей;
 - Постійне відображення чисельних значень всіх робочих параметрів (температури, тиски, час, етапи режимів та ін.) в режимі реального часу;
 - Принтер друку результатів режимів. (додаткова опція);
 - Система аварійного захисту;
 - Система самодіагностики та контролю параметрів в процесі роботи;
 - Всі конструктиви що контактують з робочим середовищем виконані з нержавіючої корозійно-стійкої сталі AISI 321.
- Зовнішні панелі з полірованої нерж. сталі AISI 304.
 - Режими стерилізації (t°C-Р тпа-хв): 121-0,11-20 126-0,14-10 134-0,2-5
 - 110°C -134°C з відповідним тиском.
 - Можливість змінювання параметрів режимів та ін.
 - Автоматичний парогаситель знижує температуру вихідного середовища та дозволяє використовувати полімерну каналізацію.

Строк експлуатації	не менш 10 років
Строк гарантії	12 місяців з моменту введення в експлуатацію

Вартість: 557 300,00 грн.*У вартість входить витрати на доставку, монтаж та навчання.***ФОП "Білов С.О."**